HIACE

	HIACE Furgón L1H1 2.8 TDI 6AT 3A 4P	HIACE Furgón L2H2 2.8 TDI 6AT 3A 5P

Información Principal

	HIACE Furgón L1H1 2.8 TDI 6AT 3A 4P	HIACE Furgón L2H2 2.8 TDI 6AT 3A 5P
Denominación	**L1H1**	**L2H2**
Techo	**Normal**	**Elevado**
Volumen de carga (m3)	**6,2**	**9,3**
Pasajeros	**2+1**	**2+1**
Peso bruto total (kg)	3.300	3.500

Motor

Modelo	Toyota 1GD (2.8l)	Toyota 1GD (2.8l)
Combustible	Diesel	Diesel
Tipo	4 cilindros en línea con Turbocompresor de Geometría Variable (TGV) e intercooler	4 cilindros en línea con Turbocompresor de Geometría Variable (TGV) e intercooler
Alimentación	Inyección directa electrónica Common-Rail	Inyección directa electrónica Common-Rail
Distribución	16 válvulas, DOHC con cadena de distribución	16 válvulas, DOHC con cadena de distribución
Diámetro y carrera de pistón (mm)	92.0 × 103.6	92.0 × 103.6
Relación de Compresión	15,6 : 1	15,6 : 1
Cilindrada (cm3)	2.755	2.755
Potencia máxima (CV (Kw)/ RPM)	177 (130) / 3.400	177 (130) / 3.400
Torque máximo (Nm/ RPM)	450 (1600-2400)	450 (1600-2400)

Transmisión

Tipo	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades
Tracción	Trasera con TRC (Control de Tracción)	Trasera con TRC (Control de Tracción)

Chasis

Suspensión	Delantera	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales y barra estabilizadora.	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales y barra estabilizadora.
	Trasera	Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos	Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos
Dirección		Hidráulica de piñón y cremallera con asistencia variable	Hidráulica de piñón y cremallera con asistencia variable
Frenos	Delanteros	Discos ventilados	Discos ventilados
	Traseros	Tambor	Tambor

Dimensiones

Total	Largo (mm)	5.265	5.915
	Ancho (mm)	1.950	1.950
	Alto (mm)	1.990	2.280
Espacio de carga	Largo (mm)	2.910	3.550
	Ancho / Entre pasarruedas (mm)	1.760 / 1.268	1.760 / 1.268
	Alto (mm)	1.340	1.615
	Superficie de espacio de carga (m2)	3,7	4,5
Distancia entre ejes (mm)		3.210	3.860
Despeje mínimo del suelo (mm)		180	180
Peso en orden de marcha (Min-Max) (kg)		2.130 - 2.175	2.305 - 2.345
Capacidad del tanque de combustible (l)		70	70
Radio mínimo de giro (m)		6.0	6.9

Especificaciones

Exterior

Llantas de acero 16" con neumáticos 215/70 R16	O	O
Tazas plásticas	O	O
Espejos exteriores con regulación eléctrica y luz de giro incorporada	O	O
Espejos exteriores eléctricamente retráctiles	O	O
Espejos exteriores de giro angular	X	O
Portón trasero con luneta vidriada	O	O
Doble puerta de acceso lateral	X	O

Interior

Cierre centralizado de puertas con comando a distancia	O	O
Aire acondicionado Manual	O	O
Levantacristales eléctricos con "Auto up & down" y sensor de presión para conductor y acompañante	O	O
Apertura del tanque de combustible desde el interior	O	O
Consola de techo con luz y porta anteojos	O	O
Consola de techo con luz y bandeja superior	X	O
Recubrimiento interior delantero de PVC + Cubrealfombra de PVC	O	O
Volante con regulación en altura y en profundidad	O	O
Guantera superior con llave	O	O
Butaca del conductor con regulación en altura	O	O
Butaca del conductor con ajuste longitudinal y reclinación de respaldo	O	O
Butaca del pasajero con ajuste longitudinal y reclinación de respaldo	O	O
Bandeja central con posavasos en respaldo de pasajero central	O	O
Iluminación en espacio de carga	O	O
Salida de 12v (x2)	O	O
Volante con control de audio y de teléfono	O	O
Volante con control de display de información múltiple	O	O
Testigo de conducción "ECO"	O	O
Display de información múltiple con pantalla a color de 4,2" (TFT)	O	O
Reóstato para luz del tablero	O	O
Audio con CD, MP3, Bluetooth® con manos libres 2 parlantes	O	O
Audio con conexión auxiliar de audio y USB	O	O
Espejo interior con función día/noche	O	O
Computadora de abordo	O	O
Manijas auxiliares para ascenso y descenso para pasajeros	O	O
Ganchos internos para sujeción de carga	O	O

Seguridad

Alarma antirrobo e inmovilizador de motor	O	O
ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)	O	O
Asistente de frenado de emergencia (BA)	O	O
Luces de frenado de emergencia (EBS)	O	O
Control de tracción (TRC)	O	O
Control de estabilidad (VSC)	O	O
HAC (Asistente de arranque en pendientes)	O	O
Apoya cabezas delanteros (x3)	O	O
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (x3), regulables en altura, con pretensionador y limitador de fuerza para conductor y acompañante	O	O
Airbags frontales (conductor y acompañantes)	O	O
Airbag de rodilla (conductor)	O	O
Testigo y alarma de cinturón de seguridad (Conductor y acompañante)	O	O
Alarma de puertas abiertas en movimiento (Con display de cada puerta)	O	O