



TOYOTA



HILUX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SRV	SRV Pack	SRV		SRX	
	4x2		4x4			
	6M/T		6M/T	6A/T	6M/T	6A/T
Motor						
Modelo	Toyota 1GD (2.8L)					
Combustible	Diesel					
Tipo	4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler					
Alimentación	Inyección directa electrónica Common-Rail					
Distribución	16 válvulas, DOHC con cadena de distribución					
Diámetro y carrera de pistón (mm)	92,0 x 103,6					
Relación de compresión	15,6 : 1					
Cilindrada (cm3)	2755					
Potencia máxima (CV (kw)/rpm)	177 (130) / 3400					
Torque máximo (Nm/rpm)	420 (1400-2600)		450 (1600-2400)		420 (1400-2600)	450 (1600-2400)
Transmisión						
Tipo	Manual de 6 velocidades		Automática de 6 velocidades (6 Súper ECT)		Manual de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades (6 Súper ECT)
Tracción	Trasera con TRC (Control de tracción)		4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo)			

Chasis		
Suspensión	Delantera	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora
	Trasera	Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos
Dirección	Hidráulica de piñón y cremallera	
Frenos	Delanteros	Discos ventilados
	Traseros	Tambor

Dimensiones y pesos					
Total	Largo (mm)	5330			
	Ancho (mm)	1855			
	Alto (mm)	1815			
Distancia entre ejes (mm)		3085			
Despeje mínimo del suelo (mm)		227			
Peso en orden de marcha (min-max) (kg)		1905 - 1955	2060 - 2095	2070 - 2100	2060 - 2105 2065 - 2115
Peso bruto total (kg)		2810	2910		
Capacidad de remolque con frenos (kg)		2750	3500		
Capacidad de remolque sin frenos (kg)		750			
Capacidad del tanque de combustible (lts)		80			
Radio mínimo de giro (mts)		6,7			



Faros delanteros de LED con proyector y regulación automática en altura. Luces diurnas (DRL) de LED.



Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System) y sistema de encendido por botón (Push Start Button).



Airbags frontales (conductor y acompañante), de rodilla (conductor), laterales (x2) y de cortina (x2).



Tablero con display de información múltiple color de 4,2" (TFT).

COLORES DISPONIBLES



SÚPER BLANCO BLANCO PERLADO* NEGRO MICA PLATA METALIZADO GRIS OSCURO METALIZADO ROJO METALIZADO

* Disponible sólo en versiones SRV 4x4 y SRX.



DISPONIBLE ☐ | NO DISPONIBLE ☒ | DISPONIBLE SÓLO EN VERSIONES 6M/T ☐

	SRV	SRV Pack	SRV		SRX	
	4x2		4x4			
	6M/T		6M/T	6A/T	6M/T	6A/T
Exterior						
Espejos exteriores cromados, eléctricamente retráctiles, con desempañador, regulación eléctrica y luz de giro incorporada	O		O		O	
Estribos laterales	O		O		O	
Faros delanteros de LED con proyector y regulación automática en altura	X		X		O	
Faros delanteros halógenos con regulación en altura	O		O		X	
Guardabarros extendidos	O		O		O	
Luces diurnas (DRL) de LED	X		X		O	
Llantas de aleación de 17" con neumáticos 265/65 R17 AT	O		O		X	
Llantas de aleación de 18" con neumáticos 265/60 R18	X		X		O	
Manijas exteriores cromadas	X		X		O	
Moldura cromada en ventanillas	X		X		O	
Protector de carter "Heavy Duty"	O		O		O	

Interior			
Aire acondicionado con climatizador automático digital y salida de aire para plazas traseras	☐		☐
Apoya brazos trasero central con 2 posavasos	☐		☐
Audio con pantalla táctil de 7" con Navegador Satelital (GPS), TV digital, DVD, MP3, Bluetooth® con manos libres, USB, entrada auxiliar de audio/video y 6 parlantes	☐		☐
Butaca del conductor con regulación eléctrica	☒	☐	☒
Butaca del conductor con regulación en altura	☐		☐
Butacas con tapizado de cuero natural y ecológico	☒	☐	☒
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia	☐		☐
Control de velocidad crucero	☐		☐
ECO y Power Mode	☐		☐
Levantacristales eléctricos con "Auto Up & Down" y sensor de presión	Conductor		Conductor
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio	☐		☐
Salida de 220v (100w) y 2 salidas de 12v	☐		☐
Selector electrónico de tracción 4x4	☒		☐
Sistema de encendido por botón (Push Start Button)	☒		☒
Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System)	☒		☒
Tablero con display de información múltiple color de 4,2" (TFT)	☐		☐
Transmisión Manual Inteligente (iMT)	☐		☒
Volante con control de audio, de display de información, de teléfono y de mandos por voz	☐		☐
Volante forrado en cuero con regulación en altura y profundidad	☐		☐


Seguridad			
ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistente de frenado de emergencia (BA) y luces de frenado de emergencia (EBS)	☐		☐
Airbags frontales (conductor y acompañante) y de rodilla (conductor)	☐		☐
Airbags laterales (x2) y de cortina (x2)	☒	☐	☐
Anclajes ISOFIX y fijación con soportes de anclaje (para correa superior)	☐		☐
Apoya cabezas traseros (x3)	☐		☐
Asistente de arranque en pendientes (HAC)	☐		☐
Asistente de descenso en pendientes (DAC)	☒		☐
Bloqueo de diferencial trasero	☒		☐
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2)	☐		☐
Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (x3)	☐		☐
Control de estabilidad (VSC) y control de balanceo de tráiler (TSC)	☐		☐
Control de tracción (TRC)	☐		☐
Control de tracción activo (A-TRC)	☒		☐
Faro antiniebla trasero	☐		☐
Faros antiniebla delanteros	☐		☐
Inmovilizador de motor	☐		☐
Sistema de alarma perimetral y volumétrica	☐		☐



Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, 2do. Piso, Edificio Este - (B1640HSA) Martínez - Buenos Aires - Tel.: (011) 5194-4500 - Fax: (011) 5194-4519. Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km. 81 (B28000FA) Zárate - Buenos Aires - República Argentina - Tel.: (03487) 443000 - Para más información llame al: 0-800-888-TOYOTA (8696). Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles sobre estos cambios, que puedan ser necesarios en su zona, se ruega pida información a su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en esta ficha técnica pueden ser diferentes de los modelos disponibles en su zona. El color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en esta ficha técnica. Las imágenes corresponden a la versión SRX 6A/T.



Los modelos adquiridos en la Argentina a través de un concesionario oficial cuentan con una garantía de 3 años o 100.000 km (lo que ocurra primero). La garantía, mientras siga vigente, es transferible.



www.toyota.com.ar

